

## 1. Název a typ produktu

název produktu:  
 WiseCoat® – ochranný nátěr na tvrdé dřevo

typ produktu:  
 vodou ředitelná impregnace

použití:  
 terasy, fasády, ploty, obklady, zahradní nábytek

vhodné použití:  
 interiér i exterié



## 2. Popis

báze: vodní

barva: Natural – polotransparentní, po zaschnutí čirá

účinek: hloubková ochrana a zvýraznění kresby dřeva

vrstva: nevytváří film – dřevo zůstává prodyšné

WiseCoat® Premium Hardwood Deck, Siding & Fence Sealer hluboce proniká do struktury dřeva a chrání americké i exotické tvrdé dřeviny, například Ipe, teak, mahagon, cumaru nebo tigerwood.

Technologie nanočástic obaluje jednotlivá dřevní vlákna a vytváří dlouhodobou, flexibilní a prodyšnou ochrannou bariéru. Produkt je ekologicky šetrný, s nízkým obsahem VOC a je bezpečný pro použití v okolí rostlin i domácích zvířat.

## 3. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Typ produktu	vodou ředitelná impregnace
Barva	Natural – polotransparentní
VOC	53 g/l
pH	7+
Viskozita	3,2 cps
Specifická hmotnost	1,017
Obsah sušiny	7,5–8,5 %

## 4. Zpracování

- ochrana proti vodě, plísním a hnilobě
- UV ochrana (pigmentovaná varianta)
- prodyšná ochranná vrstva – nevytváří film
- stabilizuje dřevo a omezuje deformace
- ekologická formulace s nízkým VOC
- bezpečný pro rostliny a domácí zvířata
- snadné čištění náradí vodou

# Technický list Olej DECKWISE WISECOAT

## 5. Doporučené použití

Terasy, fasádní obklady, ploty, mola, pergoly, zahradní nábytek a další konstrukce z tvrdého nebo exotického dřeva..

## 6. Dřeviny

Ipe, Garapa, Teak, Cumaru, Bangkirai, Massaranduba, Tigerwood, Mahogany, White Oak, Red Oak, Cherry, Ash Walnut, Maple, Cypress

## 7. Příprava povrchu

Před aplikací musí být povrch dřeva čistý a zbavený:

- prachu
- nečistot
- mastnoty
- plísní
- řas
- starých nátěrů

Po vyčištění doporučujeme otestovat savost povrchu kapkami vody.

## 8. Aplikace

Produkt lze aplikovat pomocí:

- štětce
- válečku
- zahradního postřikovače
- airless postřiku

Při čištění doporučujeme otestovat savost povrchu kapkami vody.

## 9. Spotřeba a doba schnutí

Parametr	Hodnota
Spotřeba	23-32 m <sup>2</sup> / litr / vrstva
Lehká pochozí zátěž	2-3 hodiny
Úplné vytvrzení	12-24 hodin

## 10. Údržba

Pro zachování přirozené barvy dřeva doporučujeme obnovit nátěr každé 1-2 roky podle klimatických podmínek.

## 11. Skladování

Skladujte při teplotě nad 0 °C.  
Chraňte před mrazem.

Trvanlivost produktu v originálním balení je 3 roky.



Návod na instalaci získáte po naskenování QR kódu nebo navštívením stránky:  
[www.dlh-czech.cz/navody.html](http://www.dlh-czech.cz/navody.html)

stránky [www.dlh-czech.cz/navody](http://www.dlh-czech.cz/navody)

DLH Hrdina spol. s.r.o.  
Modrá 1979, Praha 5, PSČ: 15500  
IČO: 02989808  
DIČ: CZ02989808  
[www.dlh-czech.cz](http://www.dlh-czech.cz)  
email: [info@dlh-czech.cz](mailto:info@dlh-czech.cz)  
Tel.: +420 732 816 697  
Tel.: +420 603 184 983

**dlh hrdina**  
www.dlh-czech.cz  
kouzlo exotického dřeva